

台形ライトサイン

DSS

台形の安定感。



写真は、DSS-70を使用しています。

特徴

- ・存在感のある台形型のどっしりとした電飾看板
- ・表示面に角度がついて見やすいデザイン

補修部品



C010

P.450 ~
参考

構造・仕様

★本体側面部

内部に熱がこもらない様、
本体側面には空気孔が設けてあります。


★光源

蛍光灯を3灯使用し、
表示面を明るく照らします。



補修部品
キャスター
4X-C010

よこ



★面板交換方法

側面のネジを外し、
上部フレームを取り外します。



★脚部

キャスター付きで移動も簡単です。
ストッパーを下ろすことで固定できます。
(ストッパー付×2個、ストッパー無×2個)

★ご注意

ご注文の際は、設置場所の
周波数(50Hz・60Hz)を必ず明記ください。
Hzフリーの商品も特注にて承ります。
納期、価格はお問い合わせください。

P.326 ~
参考




両面 屋外 7日後
出荷

DSS-70

(FL32W×3灯)

¥142,000(税抜価格)

重量 ■ 26.9kg
本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
コーナー ■ アルミダイキャスト
面板 ■ アクリル乳半 3mm
面板サイズ ■ W600 × H900mm
プラグ付コード 5m
キャスター仕様




両面 屋外 7日後
出荷

DSS-78

(FL40W×3灯)

¥158,000(税抜価格)

重量 ■ 31.5kg
本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
コーナー ■ アルミダイキャスト
面板 ■ アクリル乳半 3mm
面板サイズ ■ W600 × H1300mm
プラグ付コード 5m
キャスター仕様



※場合により、納期がかかる場合がございます。予めご了承願います。