

電子ペーパー使用、コードレスですぐ設置できる 熱中症注意喚起ボード HS シリーズ





熱中症の危険度合いを 数字と説明で注意喚起できます!

この製品は、印刷込みの製品です。

印刷内容の変更をご希望の場合は、お問い合わせください。



WBGT計センサー部

本体上部についたセンサーで 計測します。(防滴カバー付)

電子ペーパー

センサーで計測した値を わかりやすい数値で 表示します。

危険度表示

インジケーターで現在の WBGT値における危険度を わかりやすく伝えます。

コードレス仕様

ボタン電池式でコードレスなので、 設置場所を選びません。 工事現場、イベント会場などで活用できます。







背面

暑さ指数 WBGT (湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature) とは?

人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、

人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿度、②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた指標です。 暑環境下での行動に伴うリスクの度合を判断するために用いられます。



HS-185




オープン価格

重量 ▮ 6.9kg 174

フレーム | アルミ押出材 コーナー | ABS樹脂 背板 | アルミ複合板 1.5mm 表面カバー | PET透明 0.5mm IJ印刷付 WBGT値 | 電子ペーパー 文字高H160 白黒表示 インジケート表示 | 電子ペーパー 白黒表示 測定機 | 京都電子工業 WBGT-301付属 電源 | ボタン型電池CR2450×8個 テスト用付属 アルカリ単3乾電池×2本 テスト用付属

※インクジェット印刷込み

※推奨オプション品 I ウエイトバスケット(大)ホワイト サインウエイト





HS-1690




オープン価格

重量 | 5.4kg 061

フレーム | アルミ押出材 コーナー | ABS樹脂 背板 | アルミ複合板 1.5mm 表面カバー | PET透明 0.5mm IJ印刷付 WBGT値 | 電子ペーパー 文字高H160 白黒表示 インジケート表示 | 電子ペーパー 白黒表示 測定機 | 京都電子工業 WBGT-301付属 電源 | ボタン型電池CR2450×8個 テスト用付属 アルカリ単3乾電池×2本 テスト用付属

※インクジェット印刷込み

※推奨オプション品 | ウエイトバスケット(小)ホワイト サインウエイト





HS-609




オープン価格

重量 ▮ 6.4kg 079

フレーム | アルミ押出材コーナー | 亜鉛ダイキャストシルバー塗装背板 | アルミ複合板 1.5mm表面カバー | PET透明 0.5mm IJ印刷付WBGT値 | 電子ペーパー 文字高H160 白黒表示インジケート表示 | 電子ペーパー 白黒表示測定機 | 京都電子工業 WBGT-301付属電源 | ボタン型電池CR2450×8個 テスト用付属アルカリ単3乾電池×2本 テスト用付属

※インクジェット印刷込み

※推奨オプション品 ▮ サインウエイト





オブション

ウエイトバスケット(大) (ホワイト/フラック)

¥9,100(税抜価格)

重量 ■2.1kg 材質 ■スチールビニールコーティング

オプション

ウエイトバスケット(小)

¥6,000(税抜価格)

重量 ■ 1.0kg 材質 ■ スチールビニールコーティング

オブション

サインウエイト

¥2,500(税抜価格)

重量 ■ 10.0kg(満水時) 本体 ■ ポリエチレン

FIRST 株式会社ファースト 〒468-0015 名古屋市天白区原 1 丁目 815 番地

TEL.052-803-6131 FAX.052-802-7131 ⊠ support@first-sp.com ファースト サイン

検索

http://www.first-sp.com