

新製品
NEW

1枚2役の消毒液スタンド専用マット フロアマットシリーズ(防災仕様)




↑ MAT-D2 + DSI-A4T


POINT

- ・消毒液による床の汚れを防止
- ・印刷加工による手指消毒への案内

仕様・詳細



厚み6mmと薄く、
重さも340gと超軽量のマットです。



裏面にはズレやめくれを抑制するラバーを
一体成形しています。

※マットのご使用上の注意は別紙をご参照ください。

特寸対応も承ります。(最大1.8M×20Mまで)
また、オリジナルデザインも製作可能ですが、デザインによっては不可の場合も
ございます。別途、お見積りとなりますので、お問い合わせください。



MAT-D1

屋内

¥5,500 (税抜価格)

重量 | 340g 006

素材表面 | ナイロン
素材裏面 | NBR(ニトリルゴム)
サイズ | W500×D550mm t6.0

- ※印刷付き(デザイン固定)
- ※防災認定
- ※水洗い不可



MAT-D2

屋内

¥5,500 (税抜価格)

重量 | 340g 006

素材表面 | ナイロン
素材裏面 | NBR(ニトリルゴム)
サイズ | W500×D550mm t6.0

- ※印刷付き(デザイン固定 足踏式スタンド専用)
- ※防災認定
- ※水洗い不可

FIRST 株式会社ファースト

〒468-0015 名古屋市中天白区原1丁目815番地

TEL.052-803-6131 FAX.052-802-7131

support@first-sp.com

ファースト サイン

検索

http://www.first-sp.com

消毒液スタンド用マット 使用上の注意

- ご使用前に必ずお読み下さい。
又、お読みになった後も大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

- ・表面の軽い汚れは電気掃除機で取り除いて下さい。
- ・表面の汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた水布巾で軽く拭いていただき、洗剤をよく取り除いた後、平らにして陰干しして下さい。十分に乾燥させてからご使用下さい。水洗いはお避け下さい。
- ・裏面（ラバー）と床の間に湿気や水分が溜まることにより、床が変色する場合があります。時折湿気や水分を拭き取って下さい。
- ・大理石の上には敷かないで下さい。ご使用方法や床の状況によってはマットの設置が適さないケースもございます。
- ・出荷前には余剰な毛羽を取り除いておりますが、少量発生する場合がございます。目立つ場合には、お使いになる前に払ってからご使用下さい。
- ・マットの特性上、日光が当たることにより色あせが生じたり、ラバーが床面に付着する場合がございます。直射日光を避けて設置して下さい。
- ・マットを敷き込む際、床面が砂等で汚れている場合は、汚れを除去された後、マットを敷いて頂きますようお願い致します。密着性が損なわれますとマット本来のグリップが失われてしまいます。
- ・床暖房ご使用の場所での使用はお避け下さい。床面が変色する事がございます。
- ・ラバーの特性上、フラットな床面に貼りつきやすくなっています。そのため敷かれている期間やマット上の歩行数、重量などにより床面に発泡ラバー残る事がございます。その場合、雑巾などで軽く水拭きをしていただければ除去が可能です。又、床面に貼り付いたマットを剥す際はゆっくりと少しずつ剥して下さい。

【保管方法】

- ・平らにして保管して下さい。
- ・長期間折りたたんで保管されますとラバーの特性上、ひび割れが生じる恐れがあります。
- ・発泡ラバー同士を合わせた状態での保管は避けて下さい。ラバー同士が貼り付き取れなくなります。
- ・直射日光の当たらない場所で保管して下さい。