


# 手のひら検温・オート消毒スタンド TT-02F



### ★印刷物を交換可能

透明面板1.0mmが2枚付属。  
印刷物をご用意いただければ  
簡単に差し替え交換できます。



検温



消毒

### ⚠ 注意事項

- ・本製品は医療機器ではありません。
- ・本製品を用いた診断などの医療行為にはご利用いただけません。
- ・本製品で測定されるものは体表面であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。また、計測によりウイルスの感染を判断するものではありません。
- ・本製品によるスクリーニングで発熱の疑いが出た場合、体温計での再検温を推奨します。
- ・発熱が確認された場合、別途医師の判断を仰いでください。


## TT-02F

検温 消毒 片面 屋内

¥180,000 (税抜価格) 重量 ■ 8.8kg 272

柱 ■ アルミ押出材 アルマイト黒マット仕上  
ベース ■ スチールt4.5黒塗装仕上  
パネルフレーム ■ アルミ押出材 化研ブラック仕上  
パネルコーナー ■ ABS樹脂  
面板 ■ 塩ビ透明1mm×2枚 A4タテ(W210×H297)

※手のひら検温器、オート消毒ディスペンサ付き



## 仕様・詳細

### 手のひら検温器 K3-ZERO-2



測定範囲内

測定警報時

警報設定値を設定することで  
アラームを鳴らすことができます。

### オート消毒ディスペンサ ZSD-01



フタを外し  
アルコール注入

### K3-ZERO-2

精度	±0.2°C (body モード測定範囲 32 ~ 42°C)
アラーム機能	異常には自動アラーム、5 約秒間点滅+サウンド
測定距離	5 ~ 10cm 自動測定
ディスプレイ	3.2 インチ LCD ディスプレイ
伝送インターフェース	マイクロ USB
環境温度	10 ~ 40°C (推奨 15 ~ 35°C)
測定範囲	0 ~ 50°C
反応時間	0.5 秒
電源	①単三乾電池 3 本 ②DC 5V-1A (USB ケーブル・USB コンセント付属)
対応言語	13 か国
音量調整	5 段階+サイレント
警告温度設定	36.0 ~ 38.0°C (0.1°C刻み)
メモリー設定	32 件
保証期間	1 年間 (保証書付き)

### ZSD-01

対応消毒液タイプ	水溶液専用
容量	700ml.
噴霧モード切替	切 / 1 回 / 2 回 (1 回あたり約 1ml.)
電源	単三乾電池 4 本
保証期間	6 か月 (保証書付き)