

アイキャッチサイン

回転灯

コードレスでどこでも使える。

特徴

- ・コードレスで後付けも簡単
- ・据え置き以外の設置方法も可能
- ・視線を集めたい屋外で活躍

対応製品例



SSS-58L

P.320 ~
参考



RSS-52

P.326 ~
参考



使用例

CSS-70LEDとニコソーラー（イエロー）の組み合わせ



メーカー直送 屋外 翌日出荷

ニコカプセル


(レッド / イエロー)

¥15,000 (税抜価格)

重量 ■ 609g
 本体 ■ ABS樹脂
 キャップ ■ アクリル樹脂
 充電方法 ■ 単1電池2本
 使用温度 ■ -10°C ~ 50°C
 連続動作時間 ■ 回転約 1000時間
 点灯約 1000時間
 閃光数 ■ 回転 288回 / 分
 点滅 72回 / 分

※乾電池は含まれておりません。

〈マグネット〉



メーカー直送 屋外 翌日出荷

ニコカプセル


(ブルー / グリーン)

¥18,000 (税抜価格)


重量 ■ 609g
 本体 ■ ABS樹脂
 キャップ ■ アクリル樹脂
 充電方法 ■ 単1電池2本
 使用温度 ■ -10°C ~ 50°C
 連続動作時間 ■ 回転約 200時間
 点灯約 200時間
 閃光数 ■ 回転 288回 / 分
 点滅 72回 / 分

※乾電池は含まれておりません。

〈3点留め〉



〈3点留め取付寸法〉



★回転・点滅切替スイッチ

内部にある基板上的スイッチで回転と点滅を切り替えることができます。



★単1電池2本で動作

アルカリ乾電池なら
 レッド・イエローの場合約 1000時間、
 ブルー・グリーンの場合約 200時間動作します。
 使用電池：アルカリ マンガン ニッケル水素

※ナット・ワッシャーは別途必要です。



マグネットでのご使用の際、
 曲面や塗装面、サビなどで凹凸がある面など、
 吸着力の弱い面への取付は
 落下の恐れがありますのでご注意ください。



3点のビスを外す → ひっくり返す → 外したビスで3点をとめる → 収納可能な取っ手付き



★設置方法

マグネット、3点留め、
 吊り下げでの使用が可能です。




ニコソーラー


(レッド / イエロー / ブルー / ホワイト / グリーン)

¥18,000 (税抜価格)
 重量 ■ 312g
 本体 ■ ポリカーボネート樹脂
 キャップ ■ ポリカーボネート樹脂
 使用温度 ■ -10℃ ~ 50℃
 連続動作時間 ■ 10 ~ 13 時間
 (日没 ~ 日出)
 閃光数 ■ 回転 233 回 / 分
 点滅 74 回 / 分


メーカー直送 屋外 翌日出荷



〈2点留め取付寸法〉



※ナット・ワッシャーは別途必要です。



★回転・点滅切替スイッチ

内部にある基板上的のスイッチで回転と点滅を切り替えることができます。



★設置方法

2点で留めます。




ニコUFO

(レッド / イエロー)

¥8,000 (税抜価格)
 重量 ■ 152g
 本体 ■ ABS 樹脂
 キャップ ■ アクリル樹脂
 充電方法 ■ 単3電池2本
 使用温度 ■ -10℃ ~ 50℃
 連続動作時間 ■ 回転約 400 時間
 点灯約 500 時間
 閃光数 ■ 回転 318 回 / 分
 点滅 72 回 / 分

メーカー直送 屋外 翌日出荷

※乾電池は含まれておりません。



電源スイッチ



ニコUFO


(ブルー / グリーン)

¥9,000 (税抜価格)
 重量 ■ 152g
 本体 ■ ABS 樹脂
 キャップ ■ アクリル樹脂
 充電方法 ■ 単3電池2本
 使用温度 ■ -10℃ ~ 50℃
 連続動作時間 ■ 回転約 150 時間
 点灯約 180 時間
 閃光数 ■ 回転 318 回 / 分
 点滅 72 回 / 分

メーカー直送 屋外 翌日出荷

※乾電池は含まれておりません。

〈壁掛け取付加工寸法〉



マグネット



★回転・点滅切替スイッチ

内部にある基板上的のスイッチで回転と点滅を切り替えることができます。



★単1電池2本で動作

アルカリ乾電池なら
 レッド・イエローの場合約 400 時間、
 ブルー・グリーンの場合約 150 時間動作します。
 使用電池：アルカリ マンガン ニッケル水素

★設置方法


据え置き以外にも、
 壁掛け、マグネットでの使用が可能です。
 設置向きを問わず、
 あらゆる方向で使用できます。



壁掛け・マグネット



マグネットでのご使用の際、
 曲面や塗装面、サビなどで凹凸がある面など、
 吸着力の弱い面への取付は
 落下の恐れがありますのでご注意ください。



オプション

マグネット用保護シール

¥400 (税抜価格)
 本体 ■ φ46 黒コート
 マグネット面に貼り付け、
 固定時の相手器具傷付き防止に
 使用する保護シールです。

その他バリエーション

暗くなると自動的にスイッチが入る、
 照度センサー搭載タイプもございます。
 詳細はお問い合わせください。